


Vážení,

Obec Prachovice,
IČO 270733
DIČ CZ00270733,
adresa Obecní úřad Prachovice
Chrudimská 50
538 04 Prachovice



jako zadavatel (dále jen zadavatel), Vás jako potenciálního uchazeče (dále jen uchazeč) vyzývá k podání nabídky na akci

„Rekonstrukce výtahu Bučina 238“

1. Popis

- 1.1. Předmětem plnění této zakázky je rekonstrukce výtahu v Prachovicích na sídlišti Bučina č.p. 238.
- 1.2. Vymezení plnění:
 - 1.2.1. Demontáž stávajícího výtahu.
 - 1.2.2. Vodítka kabiny zůstanou původní, nebudou se rekonstruovat. Pouze se provede jejich vyčištění a seřízení.
 - 1.2.3. Konstrukce šachty zůstane původní a bude osazena plechovými zámkovými kazetami s vevařenými výztuhami z důvodu tuhosti dle ČSN EN 81-1 s povrchovou úpravou práškovou vypalovanou barvou Komaxit.
 - 1.2.4. Bude vybourán stávající betonový základ pod výtahovým strojem ve strojovně a betonové nárazníky pod kabinou
 - 1.2.5. Dodání a montáž nového výtahu podle Přílohy č. 2 - ROZSAH PRACÍ REKONSTRUKCE VÝTAHU BUČINA 238. Provedení bude obdobné stávajícímu, tzn. strojovna v suterénu a lana vedená za kabinou.
- 1.3. Termín realizace:
 - 1.3.1. Zahájení ne později než 4 měsíce od podpisu smlouvy.
 - 1.3.2. Vlastní realizace v trvání nejdéle 40 po sobě jdoucích dní.
- 1.4. Likvidaci odpadu:
 - 1.4.1. Stavení suť, sklo a spalitelný materiál (plasty, dřevo, textil) si zajistí obec sama, vybraný uchazeč odpad pouze vytřídí na stavební suť, kovy a obalový materiál a dopraví na obcí určené místo u místa stavby.
 - 1.4.2. Kovy zlikviduje v souladu se zákonem o odpadech uchazeč.
- 1.5. Zhotovitel předá originál stavebního deníku a veškeré doklady k přijímacímu řízení dokončené stavby zadavateli (certifikát, prohlášení o shodě, doklad o ekologické likvidaci kovů dle 1.4.2).
- 1.6. Všechny práce budou provedeny dle ochranných předpisů na stavbě a v souladu s platnými technickými normami.
- 1.7. V době rekonstrukce je třeba zajistit průchodnost a bezpečnost na schodišti okolo výtahové šachty.
- 1.8. Prohlídka místa se bude konat dne **16.6.2015 od 10.00 hodin na místě samém.**

2. Zařízení staveniště

- 2.1. Pro zařízení staveniště a skladování odpadu je možno využít krom suterénních prostor v okolí výtahu i přílehlou budovu dílny obecního úřadu.
- 2.2. Místa zařízení staveniště nejsou obcí střežena.

3. Nutné podmínky účasti ve výběrovém řízení

- 3.1. Uchazeč akceptuje provedení v souladu s odstavci 1 a 2
- 3.2. Uchazeč souhlasí se zveřejněním části nabídky dle bodu 4.2 a, pokud zakázku získá, finální smlouvy na webových stránkách obce.
- 3.3. Uchazeč musí být držitelem oprávnění k provádění staveb, jejich změn a odstraňování.
- 3.4. Na zpracování nabídky nesmí s uchazečem spolupracovat ani být placen kterýkoliv ze zaměstnanců zadavatele. Nerespektování této skutečnosti je důvodem k vyloučení z výběrového řízení. Veškerá spolupráce zaměstnanců zadavatelů se může uskutečňovat pouze ve smyslu bodu 8.
- 3.5. Informace získané uchazečem od zadavatele jsou důvěrné a mimo tohoto výběrového řízení nesmí být nadále uchazečem používány.
- 3.6. Platební podmínky po dobu smluvního vztahu: Platba fakturou po předání díla – splatnost 30 dnů.

3.7. Nabídku zpracovává uchazeč na vlastní náklady.

3.8. V případě, že objevíte v naší výzvě či jejích přílohách chybu, na kterou upozorníte, souhlasíte s tím, že o této chybě budou informováni i ostatní účastníci. V této souvislosti žádáme ty uchazeče, kteří hodlají podat nabídku na základě zveřejnění výzvy na www.obecprachovice.cz, aby osoby, podepsané pod touto výzvou, informovali e-mailem o svém záměru na výzvu reagovat a zajistili si tak eventuelní aktualizace výzvy.

4. Požadavky na způsob zpracování nabídky

4.1. Nabídka musí být zpracována v českém nebo slovenském jazyce.

4.2. Nabídku prosím zpracujte do přílohy č. 1.

4.3. Jako součást nabídky prosím přiložte návrh smlouvy o dílo.

4.4. Kritéria hodnocení jsou tato:

Kritérium	Váha	Vliv na celkové hodnocení
Celková cena díla v Kč s DPH	65%	Čím nižší hodnota, tím lepší hodnocení
Záruka v letech	10%	Čím vyšší hodnota, tím lepší hodnocení
Garance ceny servisu v letech	10%	Čím vyšší hodnota, tím lepší hodnocení
Cena komplexního servisu na období 1 roku dle Přílohy č. 3	10%	Čím nižší hodnota, tím lepší hodnocení
Trvání realizace díla ve dnech bezprostředně po sobě jdoucích	5%	Čím nižší hodnota, tím lepší hodnocení.

5. Vaši nabídku zašlete poštou či osobně na obecní úřad v období od 22.6. do 29.6.2015 do 12.00 hod. Při osobním doručení je třeba respektovat přítomnost pracovnice podatelny, která je v pondělí a středu od 7.00 hod. do 16.00 hod. a v úterý, čtvrtek a pátek od 6.00 hod. do 14.30 hod. s polední přestávkou 11.30-12.00 hod. Budete-li nabídku doručovat osobně, použijte zapečetěnou obálku, nadepsanou „**Rekonstrukce výťahu Bučina 238 - neotevírat**“ s tím, že výslovně upozorníte přebírající pracovníci na to, že se jedná o nabídku do výběrového řízení.

6. Otevírání obálek bude probíhat dne 29.6.2015 od 17.00 hodin bez přítomnosti uchazečů v budově obecního úřadu.

7. V případě nezájmu o podání nabídky Vás prosíme o krátké sdělení e-mailem na adresu níže podepsaných osob.

8. Pokud byste vyžadovali další telefonickou konzultaci zadání s pracovníky zadavatelů, jednejte prosím s jednou z níže podepsaných osob či s technikem obce panem **Františkem Katrušinem**, mobil 607532782, e-mail katrusin.ou@seznam.cz. Tyto osoby jsou určeny jako jediné, přes které bude probíhat do konečného rozhodnutí o dodavateli a podpisu smlouvy veškerá komunikace.

9. Vyhodnocení nabídek bude provedeno komisí v souladu se „**Směrnicí č.11/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Prachovice**“ do 10.7.2015 a to **bez účasti uchazečů**. Směrnice je v případě Vašeho zájmu o seznámení se s ní umístěna na adrese http://www.obecprachovice.cz/e_download.php?file=data/editor/mini24cs_1.pdf&original=20121216-smernice11.pdf

10. Vyhodnocení se bude realizovat, za předpokladu, že splníte nutné podmínky účasti, na základě Vámi dodané nabídky – hodnot kritérií dle odst. 4.4. Jednotlivým hodnotám kritérií se lineární interpolací na základě srovnání s ostatními nabídkami přiřadí hodnoty 1 (nejhorší) až 5 (nejlepší). Celkové hodnocení bude následně skalárním součinem vektoru hodnot získaných lineární interpolací a vektoru vah kritérií.

11. O výsledku budete vyrozuměni. Toto vyrozumění bude mít charakter oznámení, že jste byli vybráni, že postupujete do dalšího kola (rozhodne-li se zadavatel pro jeho uspořádání), nebo že jste neuspěli. Na www.obecprachovice.cz si budete moci prohlédnout výsledné vyhodnocení a po uzavření smlouvy s vítězným uchazečem i tuto smlouvu.

12. Na základě předběžného cenového průzkumu se dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), jedná o **zakázku malého rozsahu** ve smyslu § 12 odst. 3 zákona, jejíž zadávání se v souladu s ust. § 18 odst. 5 zákona neřídí zákonem.

Mimo Vaší firmu byla tato poptávka zaslána i na další uchazeče a je umístěna na www.obecprachovice.cz, takže se mohou zúčastnit i další, neobeslaní uchazeči.

Těšíme se na Vaši nabídku, předem děkujeme za její zpracování a jsme s pozdravem

Ing. Jan Lang, MBA
Místostarosta obce Prachovice
mobil 734370354
e-mail jan.lang@seznam.cz

Mgr. Bohuslava Čepová
Starostka obce Prachovice
tel. 469660882
e-mail starostka@obecprachovice.cz

V Prachovicích, dne 5.6.2015

Zasláno pouze e-mailem.

Přílohy:


Příloha č. 1 - Titulní list nabídky

Příloha č. 2 - ROZSAH PRACÍ REKONSTRUKCE VÝTAHU BUČINA 238

Příloha č. 3 - Komplexní servis

Příloha 1

Titulní list nabídky pro akci:



„Rekonstrukce výtahu Bučina 238“

Zadavatel: Obec Prachovice

Uchazeč: **DOPLNIT**

Kritérium	Hodnota
Celková cena díla v Kč s DPH	
Záruka v letech	
Garance ceny servisu v letech	
Cena komplexního servisu na období 1 roku dle Přílohy č. 3	
Trvání realizace díla ve dnech bezprostředně po sobě jdoucích	

Prohlašujeme, že akceptujeme podmínky účasti výběrovém řízení v souladu s výzvou k podání nabídky.

Datum:

Jméno, příjmení, kontakt

Podpis a razítko:

Příloha č. 2 - ROZSAH PRACÍ REKONSTRUKCE VÝTAHU BUČINA 238

Technická část nabídky :

Technické parametry a hlavní rozměry výtahu - prodloužená kabina:

	Stávající výtah	Nový výtah
Typ výtahu	BOV 250/8	Bubnový osobní výtah
Nosnost	250 kg	320 kg
Počet osob	3	4
Rychlost	0,5 m/s	0,63 m/s
Zdvih	19,6 m	19,6 m
Počet stanic	8	8
Počet nástupišť	8	8
Řízení		Sběr směrem dolů
Půdorys kab. š x h	840 x 1.000 mm	810 x 1175 mm
Provedení kabiny	neprůchozí	neprůchozí
Materiál kabiny	laminátová skořepina	komaxit v odstínu RAL v kombinaci nerez
Osvětlení kabiny	žárovkové	4 světla - LED diody
Zrcadlo / madlo		ano / ano
Podlaha kabiny	PVC	zátěžová krytina ALTRO výběr designu ze vzorníku
Dveře kabinové	Nejsou	automatické BUS 800 mm provedení broušený nerez
Dveře šachetní	ruční 700 mm	ruční otočné š =800 mm
Půdorys šach.š x h	1.030 x 1.430	1030 x 1430
Rozvaděč	Releový	mikroprocesorový LCB04 s frekvenčním měničem
Výťahový stroj (kW)	asynchronní jednorychlostní s převodovkou 3,5 kW	asynchronní jednorychlostní s převodovkou 5,5 kW
Iana	ocelová 2x d=10 mm	ocelová 2x d=10 mm

Obchodní část nabídky:

1. Nabízený rozsah prací

Na výtahu BOV 250 v domě Bučina 238 v Prachovicích bude proveden tento rozsah prací:

Rozsah prací při provedení výměny výtahů BOV 250/8 za nový výtah:

Stávající výtah BOV 250 bude kompletně demontován mimo hlavních vodítek kabiny, která budou použita pro nový výtah. Bude vybourán stávající betonový základ pod výtahovým strojem ve strojovně a betonové nárazníky pod kabinou.

Nově bude instalováno:

I. Elektroinstalace

výtahový rozvaděč není blokován, přístup do něj není podmíněn připojením externího testeru nebo firemního software z PC (Ovladač pro čtení dat umožňuje nezávislost ve volbě servisní organizace)

- rozvaděč s mikroprocesorovým řídicím systémem a frekvenčním měničem v nové skříni, uzamykatelný hlavní vypínač s jištěním
- venkovní přivolávače v provedení antivandal v nerezovém štítku s polohovou signalizací v hlavní nástupní stanici a směrovými šipkami v ostatních stanicích

- osvětlení šachty, tlačítko STOP, zásuvka 220 V a nouzová signalizace do prohlubně
- snímače polohy na střechnu kabiny a magnety na vodítka
- závěsný silový a signálový kabel
- ovladačová kombinace klece v nerezovém štítku v provedení antivandal s polohovou signalizací klece, tlačítkem otevření dveří a nouze, nouzovým osvětlením, signalizací přetížení, příjezdovým gongem a obousměrným dorozumívacím zařízením mezi klecí a stálou vyprošťovací službou (GSM bránou)
- monitoring; **automatické zasílání SMS zpráv** v případě neprovoznosti výtahu servisní organizaci
- skříňka revizní jízdy a koncový vypínač na střechnu kabiny
- kompletní nové propojení osazených přístrojů v šachtě, strojovně i kleci
- zesílení intenzity osvětlení strojovny, štítky a provozní návody

II. Kabina výtahu – půdorysný rozměr kabiny 810 x 1 175 mm

- rám klece ve vrchním nátěru s vodícími čelistmi, samomazači, novými zachycovači a hlídačem lan
- opláštění boků kabiny v provedení komaxit v odstínu RAL s nerez doplňky (rohy kabiny, okopové plechy) včetně větracích otvorů, trubkového nerezového madla a zrcadla na zadní stěně
- strop kabiny v provedení plech s povrchovou úpravou komaxit – barva bílá
- automatické kabinové dveře v provedení broušený nerez typ BUS – šíře 800 mm
- podlaha kabiny s krytinou typ Altro vzor dle výběru ze vzorníku a tenzometrickým vážícím zařízením pod podlahou, přejezdový plech (ochranná deska)
- osvětlení kabiny - LED diody
- zábradlí a okopové plechy na strop klece

III. Šachetní dveře – (š = 800 mm)

- ruční jednokřídlé otočné poloautomatické šachetní dveře 800 mm v provedení komaxit v odstínu RAL dle výběru osazené bezpečnostní uzávěrou dle ČSN EN 81-1 včetně čelního portálu

IV. Výtahový stroj – nový převodový bubnový

- ocelový rošt pod stroj s tlumením hluku a odkláněcí kladkou
- převodový výtahový stroj bubnový s dvoučinnou brzdou a krytem bubnů, nosná lana

V. Šachta

- omezovač rychlosti včetně spodní části a lanka
- polyuretanové nárazníky pohlcujících energii
- žebřík do prohlubně výtahu

Další nutné úkony spojené s odstraněním bezpečnostních rizik na ohrazení šachty

provést kompletní opláštění celé výtahové šachty neperforovaným materiálem vyhovující ČSN EN 81-1 včetně pevnosti stěn (provést zakrytí zámkovými plechovými kazetami s povrchovou úpravou práškovou vypalovací barvou KOMAXIT v odstínu dle vzorníku RAL).

VI. Dokompletace

- zednická oprava a bezprašný nátěr podlahy strojovny, vybělení stěn strojovny
- opravy zednické, natěračské a malířské po výměně dveří ve stanicích
- zhotovení nové dokumentace
- ekologická likvidace demontovaného materiálu a stavební suti
- zkoušky po ukončení montáže a certifikace výtahu

Příloha č. 3 - Komplexní servis

Rozsah služeb prováděných na základě paušální platby

1. Odborné prohlídky dle ČSN 27 4002 v intervalech stanovených čl. 5.2 normy.
2. Mazání pohyblivých mechanismů, vodících lišt kabiny a doplnění olejů.
3. Čištění zařízení výtahu od provozních nečistot, způsobených tímto zařízením.
4. Preventivní údržba (kontrola nastavení a seřízení výtahu).
5. Poruchové opravy výtahů v nepřetržité pracovní době zhotovitele na základě telefonické nebo písemné objednávky s nástupem pracovníků u neprovozuschopných zařízení do 4 hodin po obdržení objednávky.
6. Vyproštění osob a nákladů do 60 minut od nahlášení v nepřetržité době zhotovitele.
7. Školení vyprošťovatelů a řidičů výtahů včetně praktického zaučení na základě písemné objednávky v dohodnutém termínu.
8. Náhradní díly do hodnoty 100,- Kč (bez DPH) / ks (drobný spotřební materiál).
9. Dopravné spojené s úkony provedenými dle bodu 1 až 7 této přílohy.
10. Upozornění objednatele na termín inspekční prohlídky dle čl. 6 normy ČSN 27 4007.